

Caractéristiques propres à l'industrie

Matériel applicable

Acrylique, Crytal, Verre, En cuir, MDF, Papier, Plastique, Plexiglax, Contreplaqué,
Caoutchouc, Pierre, Bois

Type de laser

CO2

Autres caractéristiques

Région de gravure

600mm * 400mm

Vitesse de gravure

1-1000 mm/s

Format graphique soutenu

AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP

Condition

Nouveau

Point d'origine

Jiangsu, China

Laser Source Marque

RECI

Poids (KG)

80 KG

Clé Vente Points

Haute précision et facile à utiliser.

Garantie

2 ans

Mode de Fonctionnement

Pulsée

Configuration

Autonome

Dispositif

Refroidi à l'eau

Commande numérique par ordinateur ou pas

OUI

Mode de refroidissement

Refroidissement à l'eau

Marque nom

SunWay

Dimension (L*W*H)

140*75 *(58 + 38)CM

Laser Tête Marque

Lasermech

Servo Moteur Marque

Leadshine

Rail De guidage marque

HIWIN

Système de contrôle Marque

RuiDa

Lentille optique De Marque

II-VI

Nom du produit

SW6040 (en)

Mots-clés

Machine de découpe de gravure laser 6040

Fonction

Matériaux de non-métal de gravure de coupe

Couleur

Exigence du client

Alimentation électrique

AC110-220V/50-60HZ (fait sur commande)

Tube laser

RECI EFR

Puissance de laser

50W 60W 80W 100W

Épaisseur de coupe

0-20mm (dépend des matériaux)

Type de tube de laser

CO2

Logiciel compatible

Corellaser/Autolaser/RD fonctionne v8/LaserCAD

Emballage et livraison

Unités de vente :

Article unique

Taille du paquet individuel :

140X75X96 cm

Poids brut par article :

80.000 kg

Caractéristiques propres à l'industrie

Matériel applicable

Acrylique, Crytal, Verre, En cuir, MDF, Papier, Plastique, Plexiglax, Contreplaqué,
Caoutchouc, Pierre, Bois

Type de laser

CO2

Autres caractéristiques

Région de gravure

600mm * 400mm

Vitesse de gravure

1-1000 mm/s

Format graphique soutenu

AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, LAS, DXP

Condition

Nouveau

Point d'origine

Jiangsu, China

Laser Source Marque

RECI

Poids (KG)

80 KG

Clé Vente Points

Haute précision et facile à utiliser.

Garantie

2 ans

Mode de Fonctionnement

Pulsée

Configuration

Autonome

Dispositif

Refroidi à l'eau

Commande numérique par ordinateur ou pas

OUI

Mode de refroidissement

Refroidissement à l'eau

Marque nom

SunWay

Dimension (L*W*H)

140*75 *(58 + 38)CM

Laser Tête Marque

Lasermech

Servo Moteur Marque

Leadshine

Rail De guidage marque

HIWIN

Système de contrôle Marque

RuiDa

Lentille optique De Marque

II-VI

Nom du produit

SW6040 (en)

Mots-clés

Machine de découpe de gravure laser 6040

Fonction

Matériaux de non-métal de gravure de coupe

Couleur

Exigence du client

Alimentation électrique

AC110-220V/50-60HZ (fait sur commande)

Tube laser

RECI EFR

Puissance de laser

50W 60W 80W 100W

Épaisseur de coupe

0-20mm (dépend des matériaux)

Type de tube de laser

CO2

Logiciel compatible

Corellaser/Autolaser/RD fonctionne v8/LaserCAD

Emballage et livraison

Unités de vente :

Article unique

Taille du paquet individuel :

140X75X96 cm

Poids brut par article :

80.000 kg

